

耐水防霉型 N10 底层腻子

产品简介：

壁安耐水防霉型 N10 底层腻子是采用天然粉料，添加高效环保复合添加剂制成的找平用白色底层腻子。施工时无气味，绿色环保；批刮后与基层粘结牢固。

产品特点：

高效找平，防霉耐水

适用范围：

本产品适用于室内墙面和顶面的抹面找平处理

技术参数：

执行标准	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》 N 型
产品性状	白色粉状
施工工具	搅拌器、搅拌桶、泥铲和抹子
参考用量	1kg-1.5kg/m ² /道，推荐用量可能因基层及环境原因与实际用量有所差异，以实际用量为准

施工要点：

- 适宜施工温度在 5℃ ~ 35℃，阴雨天气或基层有明水时不宜施工；
- 调配好的腻子在有效使用时间约为 2 小时（常温 25℃条件下），切勿将调配后已干结的腻子二次加水拌合使用；
- 每遍施工厚度 3~5mm，基层平整度大于 5mm 时，建议分次批刮；
- 密封包装袋开封后，应尽快使用，以免受潮失效。

包装规格：

序号	产品名称	单位	规格
1	耐水防霉型 N10 底层腻子	袋	20kg/25kg